

BaraLube® W-839

LUBRICANTE

Descripción del Producto

El lubricante BaraLube® W-839 es un aditivo a base de amida para la reducción del torque y la resistencia en fluidos de perforación a base de agua. El lubricante BaraLube W-839 es adecuado para una variedad de fluidos de perforación, incluidos los que contienen sales de calcio. El lubricante BaraLube W-839 es biodegradable y no fluorescente. El lubricante BaraLube W-839 mantendrá la estabilidad y el rendimiento a temperaturas de hasta 400°F (204°C).

Aplicaciones/Funciones

- » Reduce la fricción metal/metal y metal/roca.
- » Reduce el par de fricción y el arrastre
- » Mejora las cualidades lubricantes de los fluidos de perforación a base de agua.

Ventajas

- » Eficaz en salmueras mono y divalentes
- » Estabilidad a altas temperaturas
- » Sin efectos adversos sobre la estabilidad del fluido de perforación

Propiedades típicas

" Apariencia:	Líquido ámbar claro
" Gravedad específica:	0,95
" Punto de inflamabilidad:	496°F (258°C)

Tratamiento recomendado

La lubricación se puede lograr con concentraciones de alrededor del 3% v/v de lubricante BaraLube W-839. Después del tratamiento inicial, las aplicaciones periódicas mantendrán la concentración y el rendimiento deseados.

Precaución: el lubricante BaraLube W-839 puede emulsionar el aceite en fluidos a base de agua. Se debe evaluar el riesgo de ingreso de petróleo y se deben probar los efectos de la contaminación.

embalaje

El lubricante BaraLube W-839 se presenta en tambores de 208 litros (55 gal) y en IBC de 1000 litros (264 gal).

BaraLube es una marca registrada de Halliburton © 2017 Halliburton. Reservados todos los derechos. Debido a que las condiciones de uso de este producto están fuera del control del vendedor, el producto se vende sin garantía, ya sea expresa o implícita, y con la condición de que el comprador realice su propia prueba para determinar la idoneidad para la aplicación del comprador. El comprador asume todos los riesgos del uso y manipulación de este producto. Este producto será reemplazado si presenta defectos de fabricación o embalaje o si está dañado. Excepto por dicho reemplazo, el vendedor no es responsable de ningún daño causado por este producto o su uso. Se cree que las declaraciones y recomendaciones hechas aquí son precisas. Sin embargo, no se ofrece ninguna garantía de su exactitud.